




Multi-Baudicht 2K

Tai skysta polimerinė storasluoksnė danga, kuri sujungia betirpiklių, elastingų sandarinimo šlamų (MDS) ir bitumo storasluoksnių sandarinimo dangų (PMBC) savybes į vieną produktą.




Vidaus ir išorės grindims/ sienoms



2-jų komponentų mišinio santykis



Maišymo trukmė



Apdibimo temperatūra



Dengimas teptuku, mentele, purškimo būdu



Sauso mišinio išeiga 1 mm



Sandėliavimo trukmė



Saugoti nuo šalčio, saulės ir drėgmės; pakuotes laikyti uždarytas

Produkto savybės


- Greitas statybinių konstrukcijų, rezervuarų ir rūšių sandarinimas;
- Pilnas išdžiūvimas per 18 val.;
- Itin gerai padengia įtrūkimus;
- Elastinga ir netrūkinėjanti;
- Tinka ant vertikalų ir horizontalių paviršių, bei po dangomis;
- Tiesioginis dengimas ant putų polistirolio;
- Didelis atsparumas slėginiam vandeniui;
- Puikus sukibimas su visais mineraliniais paviršiais, mediena, metalu, bitumu, betonu;
- Patogu dengti teptuku, mentele, purškimo būdu;
- Itin tvirta ir atsparu mechaninėms apkrovoms;
- Atsparu šalčiui, barstomai druskai ir UV spinduliams.

Išeiga

1,2 kg/m² atitinka apie 1 mm sauso sluoksnio storį. Priklausomai nuo dengimo būdo, išeiga gali kisti.


Panaudojimo sritys

IŠORĖS HIDROIZOLIACIJA




- Greitas džiovimas ir sukibimas. Greičiau nei per 18 val., nepriklausomai nuo oro sąlygų.
- Naudojama požeminėms konstrukcijoms, tuneliams, vandens valymo rezervuarams ir pan.

COKOLIO HIDROIZOLIACIJA




- Itin geras sukibimas su mineraliniais pagrindais, senu bitumu, metalu, mediena ir pan.
- Ant viršaus galima klijuoti plyteles, dažyti fasadiniams dažais, tinkuoti.
- Tiesioginis dengimas ant putų polistirolio

HIDROIZOLIACIJA PO PLYTELĖMS




- Praėjus 4 valandoms galima klijuoti plyteles.
- Naudojama po plytelėmis voniose, lauko baseinuose, virtuvėse ir kitose drėgnose vietose.

VIDAUS HIDROIZOLIACIJA




- Itin elastingas hidroizoliacinis šlamos mineralų pagrindu, padengiantis įtrūkimus iki 2 mm.
- Rūšiams, parkavimo aikštelėms, praėjimams, požeminiams kolektoriams.

HORIZONTALI HIDROIZOLIACIJA



- Dėl modifikuotų guminių granuliu ypač greitai reaguoja.
- Profesionalus sandarinimas naujoje statyboje.

STOGŲ IR TERASŲ HIDROIZOLIACIJA



- Patikima plokščių stogų sistemų hidroizoliacija.
- Ypač atsparu oro sąlygų poveikiui.
- Ilgalaikė apsauga nuo UV spindulių