



Techninis aprašymas Artikulo Nr. 0673

BFA


Itin veiksmingas sanuojantis tirpalas, apsaugantis nuo bakterijų, grybelio ir dumblių.
BauA-Reg-Nr.: N-48396



Vandeningas




Išorei



Apdorojimo temperatūra



Dengimas teptuku, voleliu, žemo slėgio įranga



Bendra išeiga



Laikyti vėsioje, nuo šalčio ir drėgmės apsaugotoje vietoje



Sandėliavimo trukmė

Panaudojimo sritys

Remmers BFA yra sanuojantis tirpalas dumblių, grybelių ar samanų pašalinimui nuo mineralinių paviršių, o taip pat kaip priemonė, sudaranti veikliųjų medžiagų apsaugą.

Naudojimas

Stipriau pridžiūvę nešvarumai pašalinami mechaniškai arba aukšto slėgio valymo įranga. Remmers BFA dengiamas ant paviršiaus teptuku arba purškiant daug kartų tam, kad būtų išnaikintos grybelių šaknys. Maždaug po 6 val. BFA veikimo paviršių galima toliau apdoroti. Nenuplauti. Remmers BFA ant pagrindo lieka kaip veikliųjų medžiagų apsauga.

Veikliosios medžiagos:
1,00 % benzalkoniumchlorido
100 g BFA medžiagos sudėtyje yra:
1,00 g benzalkoniumchlorido.

Apdorojimo temperatūra:

Objekto temperatūra negali būti žemesnė nei +5 °C ir aukštesnė nei + 30 °C.

Nurodymai

Toliau einantis hidrofobizuojantis mineralinių paviršių impregnavimas su Fungosil impregnavimo priemone apsaugo paviršių nuo tolimesnių užteršimų.

Produkto duomenys

Tankis:	1,0 kg/l
pH-vertė:	neutralus
Išvaizda:	bespalvis, lengvai gelsvas vandeningas skystis

2244 Vilnius, Tel.: +370 5 2164237, Faks.: +370 5 2164233, www.remmers.lt

Tokio pobūdžio impregnavimas sumažina apdirbtos statybinės medžiagos vandens įgėrį bei grybelių, samanų ir kitų apnašų susidarymą.

Biocidus naudoti saugiai. Prieš naudojant atidžiai perskaityti instrukciją.

Darbo įrankiai

Kieti šepetėliai, voleliai ir žemo spaudimo purškimo įrankiai.
Po naudojimo nuplauti vandeniu.

Pakuotė, išeiga, sandėliavimas

Pakuotė:
5 l ir 30 l plastikiniai bakeliai.

Išeiga:

Mažiausiai 0,2 l/m², priklausomai nuo nešvarumų kiekio.

Sandėliavimas:

Uždarytoje pakuotėje vėsioje, bet ne minusinės temperatūros patalpoje laikoma mažiausiai 3 metus.
Saugoti nuo vaikų.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, naudojant, utilizavimą ir ekologiją pateikta atitinkamuose saugos duomenų lapuose.

Dirbant purškimo būdu ir atliekant paviršiaus valymą, naudoti asmens apsaugos priemones.

Kvėpavimo takų apsaugos filtras P2. Atitinkamos apsauginės pirštinės nurodytos saugos duomenų lapuose. Vilkimi uždari darbo drabužiai.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaus gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.