



Hydro-Tiefengrund

- Primer Hydro -

Likutis		
Kiekis ant paletės	90	24
Pakuotė	5 l	30 l
Pakuotės rūšis	Bakelis W	Bakelis W
Pakuotės kodas	05	30
Artiklio Nr.		
0725	■	■

Išeiğa

Norint nustatyti tikslią išeiğą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto



Panaudojimo sritys

- Gruntas smėliniams, mineraliniams pagrindams, pvz., P II ir P III
- Dengiama prieš Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF ir kitas sintetinių dervų dangos sistemas
- Naudojamas ir kaip gruntas vidaus patalpose kartu su Color 2WS ir Color LF



Savybės

- Sutvirtinantis
- Suvienodina absorbcavimo savybes
- Silpno kvapo
- Aplinkai nekenksmingas
- Vandeningas (skystas)



Galimi sistemos produktai


- [Siliconharzfarbe LA \(6400\)](#)
- [Siliconharz Füllfarbe LA \(0560\)](#)
- [Betonacryl \(6500\)](#)
- [Siliconfarbe SF \(6415\)](#)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti sausas, švarus ir be įtrūkimų

Apdirbimas

- Apdirbimo laikas (+20 C)
Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.





Apdirbimo nurodymai

Prieš naudojimą suplakti
Produktą tolygiai paskirstyti teptuku arba voleliu
Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius

Nurodymai

Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.
Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!


Darbo įrankiai/ valymas

Darbo įrankius ir suteptas vietas iškart po darbo plauti su vandeniu



Sandėliavimas/ galiojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

GISCODE

BSW20

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejoniems dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.