



Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 1099

Schaumreiniger


Pašalina šviežius PU putų likučius.



Tirpiklių pagrindu



Išorei



Apdorojimo temperatūra



Išiega, priklausanti nuo naudojimo



Sandėliavimo trukmė



Laikyti vėsioje, nuo šalčio ir drėgmės apsaugotoje vietoje, indus uždaryti

Panaudojimo sritys

Skirta šviežių putų likučių valymui (montavimo putų, 2K putų ir kt.). Pistoletų, antgalių, sklendžių ir kitų įrankių valymui.

Produkto savybės

Pašalina šviežius PUR putų likučius.

Naudojimas

Purkšti keleto centimetrų atstumu ant nesudžiūvusių minkštų putų ar kitų nešvarumų, ir jie neužilgo nukris.

Trumpai pavalyti, o jei būtina, purškimą dar kartą pakartoti. Valiklio skardinę juodu antgaliu lengvai prisukti prie pistoleto movos. Pakuotės nesuspausti ir nepersukti. Pistoleto rankenėlę atsargiai paspausti tam, kad pašalinti putų likučius iš pistoleto. Kai iš antgalio pradeda bėgti valiklis, rankenėlę atleisti. Palikti valiklį 1-2 min. pistoleto viduje, kad būtų geresnis poveikis. Tuomet, paspaudus rankenėlę, purkšti viską į indą tol, kol pradės tekėti grynas valiklis, be putų likučių. Jei yra poreikis, procesą kartoti 2-3 kartus.

Apdorojimo temperatūra:

Nuo +5 °C iki +25 °C.

Apdorojimo nurodymai:

Valiklį naudoti dar nespėjus sudžiūti putoms. Sukietėję likučiai šalinami tik mechaniniu būdu.

Valiklį rekomenduojame išbandyti ant nedidelio ploto.

1099 TA_06-15 SB_JDI_RV

Produkto duomenys

Spalva:	skaidri
Konsistencija:	skystis
Išgaravimo laikas:	maždaug po 5 min. (esant +20 °C temperatūrai ir 65 % santykinai oro drėgmei)

Galimi sistemos produktai

- Statybinės putos;
- NBS-pistoletas, Art. nr. 421301

Darbo priemonės, valymas

NBS pistoletas, art. nr. 421301.

Tuoj pat po valymo išimti iš pistoleto putų valiklį. Niekada pistoleto neplauti vandeniu ir neardyti. Sukietėjusių likučių nuo pistoleto negrandyti aštriais daiktais.

Nurodymai

Vengti ilgesnio kontakto su oda, nes gali pažeisti riebalinį odos sluoksnį. Susilietus su oda, tas vietas patepti apsauginiu rankų kremu.

Sudėtyje esantys tirpikliai gali reaguoti su lakais ir dažais. Valant nudažytus paviršius, reikia atlikti bandomąjį valymą ant nedidelio ploto.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja rašiško gamintojo patvirtinimo.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos galioja. Atnaujinus informaciją naujame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Pakuotė, išiega, sandėliavimas

Pakuotė:

500 ml aerosolio skardinė.

Išiega:

Pagal poreikius (nešvarumų ir putų kiekį).

Sandėliavimas:

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje statmenai apie 12 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Visa informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, naudojant, ekologiją ir utilizavimą pateikta produkto saugos duomenų lapuose.