



## Techninis aprašymas Gaminio Nr. 6438

# Grundierung SV

Tirpiklinis gruntas su sutvirtinančiomis ir hidrofobizuojančiomis savybėmis.

Hidrofobizuojantys komponentai:

Siloksanas / silanas sutvirtinantys komponentai: akrilatas



Tirpiklių pagrindu



Išorei



Dengimas teptuku,  
Voleliu



Bendra išeiğa



Laikyti nuo šalčio ir drėgmės apsaugotoje vietoje / indus uždaryti



Sandėliavimo trukmė

### Naudojimo sritys

Remmers Grundierung SV - sutvirtinantis gruntas ant trupančių mineralinių paviršių ir oro sąlygų veikiamų pluoštinio cemento plokščių, dengiamas prieš Siliconfarbe LA, Siliconharz Füllfarbe LA, Betonacryl, Dachfarbe E ir kt. sintetinių dervų dangas.

### Produkto savybės

Tirpiklinė medžiaga, atspari šaršams, geras įsiskverbimas, sutvirtinančios hidrofobizuojančios savybės.

### Naudojimas

Pagrindas turi būti paruošiamas pagal nurodymus trinamiems ir atspariems atmosferos poveikiui dažams. Ypač atkreipti dėmesį į VOB, C dalį, pagal DIN 18363, pastr. 2 ir 3; BFS-atmintinės atitinkamiems darbams.

Ant stipriai absorbuojančių, byrančių ir sutrūnijusių paviršių dengiamas vienas arba, jei būtina, du tolygūs Grundierung SV sluoksniai "šlapias ant šlapio" būdu.

### Produkto duomenys

Medžiaga :	aromatiniai angliavandeniai
Tankis:	0,88 g/cm <sup>3</sup>
Pliūpsnio temperatūra:	> 42 °C
Išvaizda:	bespalvis skystis
Sutvirtinimo poveikis:	labai geras
Plėvelė:	gerai išdžiūna
Vandens sugėrimas:	mažiausiai 50% kapiliarinis
Šaršų atsparumas:	iki pH 13
Skverbimasis:	maždaug iki 4 mm
Hidrofobinis ilgalaikis poveikis:	labai geras
Sugeriamumo suvienodinimas:	labai geras

Su Grundierung SV ngruntuoti paviršiai turi džiūti mažiausiai 24 val., esant normaliai temperatūrai, tik tada juos galima dengti kitomis dangomis. Esant žemai temperatūrai ilgėja džiūvimo laikas, todėl būtina leisti gruntui sukietėti per atitinkamai ilgesnį laiką. Sutvirtinantis veikimas, medžiagos išeiğa ir sukibimas patikrinamas ant pakankamai didelio bandyminio ploto. Būtina pasirūpinti, kad nesusidarytų blizgantys Grundierung SV sluoksnis.

### Įrankiai, valymas

Teptukai, paviršių lygintuvai (nenaudojami įrankiai su sintetiais šeriais).

Įrankiai gali būti valomi skiedikliu V 101.

### Pakuotė, išeiğa, sandėliavimas

#### Pakuotė:

Baltos skardos indas 5 l ir 30 l.

#### Išeiğa:

Priklausomai nuo pagrindo, su-naudojama apie 0,2 l/m<sup>2</sup>, smėlingų arba porėtų, grublėtų ir / arba sugeriančių paviršių išeiğa atitinkamai didesnė.

**Sandėliavimas:**

Uždarytoje originalioje taroje sausoje ir vėsioje vietoje laikoma mažiausiai 12 mėnesių. Saugoti indus nuo aukštesnės nei + 30 °C temperatūros. Pradėti indai turi būti kuo skubiau sunaudojami.

**Saugumas, ekologija, utilizavimas**

Informacija apie saugumo reikalavimus transportui, sandėliavimą, naudojimą, ekologinius ir utilizacijos reikalavimus pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose.

**LOJ kiekis**

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/H) 750 g/l (2010). Šio produkto sudėtyje LOJ neviršija 740 g/l.

**Produkto kodas**

M-GF04