

Techninis aprašymas
Art. Nr. 2379

PU-Holzverfestigung

Medienos sutvirtintojas poliuretano pagrindu.




Tirpiklių pagrindu



Vidui ir išorei



Dengimas teptuku




Įpurškimas



Džiūvimo laikas



Sandėliavimo trukmė



Apdorojimo temperatūra



Laikyti vėsioje vietoje / saugoti nuo drėgmės

Duomenys apie produktą

Tankis:	apie 1,12 g/cm ³ , esant +20 °C
Klumpumas:	apie 16 s viename DIN 4 ištekėjimo indelyje, esant 20 °C temperatūrai
Kvapas:	yra
Pliūpsnio temperatūra:	apie 65 °C
Tiekimas:	baltos skardinės 0,75 l ir 2,5 l
Spalva:	rusva

Naudojimo sritys

Grybo ir vabzdžių užpultos medienos sutvirtinimui viduje ir išorėje. Padengus šia priemone sustabdomas žalingų grybų ir vabzdžių dauginimasis, taip pat užkertamas kelias naujų kenkėjų atsiradimui. Skirta taip pat MDF-, HDF-plokščių ir kt. apsaugai nuo drėgmės. Tik profesionaliam naudojimui.

Produkto savybės

Remmers PU-Holzverfestigung sustiprina medieną, kuri pažeista grybų ir vabzdžių. Labai gerai įsigeria, dėl to gerai apsaugo. Taip pat tinka MDF, HDF ir t.t. gruntuavimui, apsaugant nuo drėgmės.

Apdorojimas

Remmers PU-Holzverfestigung jau paruoštas naudoti, dengiamas teptuku arba injektavimo būdu. Vidaus patalpose naudoti tik esant pakankamam vėdinimui. Naudoti tik tiek medžiagos, kiek mediena sugeria. Vengti balučių, lašų susidarymo ant paviršiaus. Priklausomai nuo to, kiek mediena sugeria, PU-Holzverfestigung galima naudoti ir daugiau sluoksnių, bet tik tada, kol medžiaga dar nesukietėjusi. Išdžiūvus PU Holzverfestigung, ant viršaus dengiami kiti sluoksniai medienos labiau neapsaugo, ji jau apsaugota maksimaliai. Išdžiūvus PU Holzverfestigung, galima naudoti lakus ir dažus. Prieš dažant rekomenduojama spalvą ir patvarumą išbandyti ant bandomojo ploto.

Darbo priemonės, valymas

Darbo priemones valyti joms neapdžiūvus V 101 arba nitro skiedikliu. Išdžiūvus ir sukietėjus medžiagai valymas jau neįmanomas.

Išėiga

Medžiagos sunaudojama priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo. Sugėrimo laipsnis patikrinamas ant bandomojo ploto.

Džiūvimas

4-6 val., esant +20 °C temperatūrai ir 65 % santykinėi oro drėgmei. Džiūvimo laikas priklauso nuo oro drėgmės, temperatūros, medienos

rūšies ir jos drėgmės. Danga visiškai išdžiūna tik po 7 dienų.

Sandėliavimas

Laikyti uždarytuose, originaliuose induose šaltai ir sausai apie 12 mėn.

Saugos duomenys

Produkto sudėtyje yra:

4,4'-diizocianato; aromatinių angliavandenilių C9-C11; difenilmetan-2,4'-diizocianato; heksametileno-1,6-diizocianatomopolimero.

Pavojus:

Toksiška įkvėpus.

Dirgina odą.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Gali sukelti alergiją, plaučių pakankimus įkvėpus.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Veikiant ilgą laiką pakartotinai gali sukelti ilgalaikius sveikatos sutrikimus.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus gali sukelti negrįžtamus sveikatos pažeidimus.

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimimus.

Apsauga:

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių.

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

nes ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Vengti patekimo į aplinką.

Patekus į akis:

gerai praplauti vandeniu; pagal galimybes išimti kontaktinius lęšius ir vėl praplauti.

Įkvėpus:

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

Prarijus:

Nedelsiant kreiptis į apsinuodijimo centrą / gydytoją.

Patekus ant odos:

Nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu.

Esant kvėpavimo takų pažeidimo simptomams:

Kreiptis į apsinuodijimo centrą / gydytoją.

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje.

Produkto sudėtyje yra izocianatų, kurie gali sukelti alergines reakcijas.

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

Utilizavimas

Didesnius produkto likučių kiekius kartu su originalia pakuote pašalinti pagal atitinkamus reikalavimus. Visiškai

ištuštintas pakuotes priduoti perdirbimui. Draudžiama utilizuoti su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Ekologija

Neleisti patekti į vandenį, gruntą ar

žemę.

Pavojingumo vandeniui klasė 2.

Nurodymai

GefStoffV: GHS07, GHS08

Signalinis žodis: pavojus

GGVSE/ADR: -/-

Produkto kodas: PU 20.

