



Holz-Entgrauer

Specialus valiklis ir šviesintojas lauko medienai

Likutis	
Kiekis ant paletės	84
Pakuotė	2 x 2,5 l
Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras
Pakuotės kodas	03
Artikelio Nr.	
2641	■


Išėiga

Apie 200 ml/m² vienam darbo etapui



Panaudojimo sritys

- Lauko medienos paviršių valymui ir šviesinimui
- Terasoms, tvoroms, sodo baldams ir kitoms konstrukcijoms



Savybės



- Veiksmingai pašalina nešvarumus, papilkėjimus, rūdžių likučius, dumblus ir samanias
- Prieš apdirbimą šlifuoti nereikia
- Gelinė konsistencija
- Vandens pagrindu
- Biologiškai skaidomas
- Rinkinį sudaro: 2,5 l Holz-Entgrauer valiklis ir specialus šepetys

Produkto duomenys

Tankis	Apie 1,0 g/cm ³
Klumpumas	Gelinis
Kvapapas	Švelnus
Atspalvis	Gelsvas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)



Galimi sistemos produktai

- **Pflege-Öl (2652)**
- **WPC-Imprägnier-Öl (2087)**
- **Gartenholz-Öle (2632)**

Pasiruošimas darbui

- **Paruošimas**
Terasą nušluoti su grubiu šepetiu
Kruopščiai nuvalyti kitus medinius paviršius
Jei yra senos dangos likučių, juos pašalinti su valikliu Holz-Tiefenreiniger
Medieną sudrėkinti

Apdirbimas



- **Apdirbimo sąlygos**
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +25 °C

Gera išmaišyti
Tepama teptuku
Su specialiu šepetiu medžiagą gausiai paskirstyti ant viso paviršiaus
Palaukti 15 min. kol medžiaga sureaguos
Kol medžiaga reaguoja mediena turi būti drėgna
Su specialiu šveitikliu nušveisti medieną pluošto kryptimi
Medieną kruopščiai nuplauti su sodo laistymo žarna
Plauti tol, kol nebeliks putojimo. Vandens likučiai labai gerai pašalinami su grubiu šepetiu
Neturi likti baltų medžiagos likučių
Jei paviršius stipriai papilkėjęs, procesą reikia pakartoti
Po 1-2 dienų džiūvimo paviršių padengti su aliejum Pflege-Öl arba WPC-Imprägnier-Öl
Jei reikia, labai grublėtą medienos paviršių galima šiek tiek pašlifuoti ir paviršių išlyginti
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai

Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Apdorotą paviršių gausiai nuplauti vandeniu
Valiklio bei valymo vandens likučių negalima išpilti į kanalizaciją ar gruntinius vandenius.
Augalus ir kitas neapdirbamas konstrukcijas apdengti apsaugine plėvele

- **Skiedimas**
Paruošta naudojimui


Darbo įrankiai/ valymas



Specialus šveitimo šepetys, teptukas

Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišeisti į kanalizaciją.



Valymo priemonių
reglamentas (EG) Nr.
648/2004

< 5 % oksalo rūgštis

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.