



## Pflege-Öl

Dekoratyvinis aliejus terasoms ir sodo baldams, tirpiklių pagrindu




Atspalvis	Likutis			
	Kiekis ant paletės	672	200	96
	<b>Pakuotė</b>	<b>6 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>2 x 5 l</b>
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03	05
	<b>Artikelio Nr.</b>			
douglasie/ didžioji pocūgė	2645	■	■	■
farblos/ bespalvis	2652	■	■	■
teak/ tikas	2653	■	■	■
lärche/ maumedis	2654	■	■	■
bangkirai/ šorėja	2655	■	■	■
Sonderfarbtöne*/ spec. atspalviai*	2656		■	■

### Išėiga

Priklausomai nuo medienos absorbcijos apie 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> kiekvienam sluoksniui



### Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Kintančių matmenų ir riboto stabilumo medinėms konstrukcijoms
- (Sodo) baldams ir medinėms terasoms
- Pritaikyta pagal medienos rūšis, pvz., bangkirai, massaranduba, douglasie, ažuolas, maumedis
- Terminiškai apdorotai medienai
- WPC, Resysta, bambukui rekomenduojame WPC-Imprägnier-Öl aliejų

### Savybės



- Nepalaidus vandeniui
- Atsparus oro sąlygų poveikiui, reguliuojantis drėgmę
- Saugo medieną nuo išdžiūvimo
- Pigmentuoti atspalviai apsaugo nuo papildėjimo
- Daug atspalvių



- Lengvas apdirbimas
- Atnaujinant paviršių nebūtina šlifuoti

#### Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje	> 17 s esant 20 °C
Rišamoji medžiaga	Linų sėmenų aliejus
Kvapas	Charakteristisch
Blizgumas	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

#### Sertifikatai

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"**

#### Galimi sistemos produktai

- **Holzschutz-Grund\* (2046)**
- **Holz-Tiefenreiniger (2640)**
- **Holz-Entgrauer (2641)**
- **Grünbelag-Entferner\* (0676)**

#### Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**  
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
- **Paruošimas**  
Norint išvengti per ilgo džiūvimo (medienos rūšims, kurių sudėtyje yra didelis rūgščių kiekis), prieš pirmąjį dengimą medieną reikėtų palikti lauko sąlygomis keletą savaitių arba apdirbti su Holz-Tiefenreiniger  
Purvą, riebalus ir plėvelę sudarančius senus dažus kruopščiai pašalinti, pvz., Holz-Tiefenreiniger priemone  
Papildėjusias medienos vietas nuvalyti su Holz-Entgrauer priemone  
Samanas ar dumblius pašalinti su Grünbelag-Entferner priemone  
Lauko medieną, kurią reikia apsaugoti nuo puvinio ir mėlynijimo, būtina padengti su Holzschutz-Grund gruntu

#### Apdirbimas



- **Apdirbimo sąlygos**  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C

Gerai išmaišyti  
Tepama teptuku  
Jei įmanoma, pirmą sluoksnį padengti iš visų pusių (terasinėms lentoms)  
Produktas dengiamas teptuku arba audiniu (medvilne) plaušo kryptimi  
Neįsigėrusį medžiagos perteklių, ne vėliau kaip po 30 min, nuvalyti su teptuku arba audiniu  
Po džiūvimo (maždaug po 12 val.) dengti antrą sluoksnį  
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

#### Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi  
Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.  
Bespalvis atspalvis neapsaugo nuo UV spindulių (papilkėja), todėl šiuo atspalviu galima dengti tik tokią medieną, kuri apsaugota nuo tiesioginių UV spindulių, kritulių ir vėjo. Jei vistiek pageidaujama bespalvė danga, tuomet reikia dengti daugiau kartų ir reguliariai paviršių atnaujinti.



Tuos paviršius, kuriuos tiesiogiai veikia oro sąlygų poveikis, reikia atnaujinti mažiausiai vieną kartą metuose  
Atspalviai yra pritaikyti pagal medienos rūšį, tačiau gali būti naudojami įvairiai medienai (tokiu atveju atspalvis gali truputį skirtis nuo pavaizduoto)

■ **Džiūvimas**

Nelimpa dulks: apie 4 val.  
Perdažoma: apie 12 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei  
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą

■ **Skiedimas**

Paruošta naudojimui

**Darbo įrankiai/ valymas**


Teptukas, audinys (medvilnė)



Darbo įrankius valyti iškart po naudojimo su skiedikliu/ teptukų valikliu (pvz., Remmers V 101)  
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius  
Sutepta tekstilė gali savaime užsidegti todėl po naudojimo reikia ją užmerkti į vandenį, laikyti ugniai atspariose talpose ir utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

**Sandėliavimas/  
galiojimas**

Nepradarytoje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 5 metus



**Saugumas/ reglamentai**

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

GISCODE

Ö60

**Nurodymai utilizavimui**

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

**Biocidinių produktų  
reglamentas**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.